

	SCHEDA PRODOTTO TECNICO-COMMERCIALE	CODICE: STC 125
		REVISIONE: 00
		DATA: giugno 2004
		PAGINA: 1/1

Denominazione Commerciale

AKUSTRIP

Descrizione

Strisce costituite da un feltro ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da una speciale miscela bituminosa appositamente studiata e rifinita con tessuto polipropilenico.

Impieghi prevalenti

- AKUSTRIP 20:
Sotto murature come isolamento acustico complementare
- AKUSTRIP 33:
Banda di sormonto per pannelli sotto pavimento tipo Iover EKOSOL N

Caratteristiche del prodotto (prodotto di base non tagliato)

Indice di valutazione ISO 717/2:

- Sotto soletta nuda L_n , w: 73,5 dB
- Sotto soletta isolata con prodotto di base non tagliato L_n ,w: 49,5 dB
- Miglioramento dell'isolamento acustico al rumore di calpestio d L_w : 24 dB secondo rapporto di prova CSI n° 0136/DC/ACU/03 del 19/12/03

Altre caratteristiche:

Manufatto elastico, di agevole manipolazione, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d'impiego il prodotto è stabile nel tempo.

Dimensioni ed imballo:

Lunghezza bobine: 20 ml
Larghezza bobine: 20 cm, 33 cm

Bobine per bancale: AKUSTRIP 20: n° 100
AKUSTRIP 33: n° 60

Prezzo:

Al metro lineare

- I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Saint-Gobain Iover Italia Spa può, senza particolare segnalazione, modificarli.
- L'effettuazione delle forniture è subordinata alle possibilità di produzione.