

Specifico **CARTONGESSO**



- Maschera perfettamente le giunte e le stuccature
- Semplicità di applicazione e velocità d'esecuzione dell'intervento
- Una sola mano direttamente su cartongesso senza fissativo
- Finitura opaca lavabile
- Elevata adesione



SPECIFICO CARTONGESSO

Cod. 711150030

Descrizione	Pittura specifica uniformante per cartongesso.
Caratteristiche	Prodotto di finitura caratterizzato da facile applicazione, eccellente copertura e punto di bianco. Ottimo potere mascherante per giunture e stuccature, ottima resistenza al lavaggio.
Impieghi	Per interno; specifico per cartongesso, gesso e scagliola. Su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, carta da parati.
Composizione	A base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,50 ± 0,05 Kg/L a 20° C.
Viscosità	18000 ± 2000 cP a 20° C con Brookfield RVT. (F5 V10)
Resistenza al lavaggio	Ottima resistenza al lavaggio. UNI 10795. > 5000 cicli Gardner. UNI 10560.
Permeabilità al vapore	Alta. UNI EN ISO 7783-2.
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. UNI 10795.
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione	Pronto all'uso. Se necessario diluire con acqua potabile massimo 10%.
Resa	6-7 m ² /L. dipendente dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Una sola mano di prodotto, correttamente applicata, è sufficiente nella maggiore parte dei casi. In caso di supporti sfarinanti applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium. Per supporti particolarmente assorbenti, applicare una prima mano di Specifico Cartongesso diluita al 30% con acqua.
Colore	Bianco
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti applicando Murisani Cleaner e aggiungere Additivo Antimuffa.3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C.4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi. Pittura per interno: a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse. Peso specifico: 1,50 ± 0,05 Kg/L. Resa: 6-7 m ² /L. per mano.	



DIREZIONE COMMERCIALE

Via D. Fiasella, 1/21 16121 Genova Tel 010.5336.1 Fax 010.5336.330/310 e-mail:sales@attivage.it